



Maisschiebeschild SILO PUSH

Technische Daten	SP 350
Arbeitsbreite	3.500 mm
Transportbreite	1.900 mm
Gesamthöhe	1.200 mm
Eigengewicht	825 kg
Klappbare Seitenflügel (2 x DW notwendig)	125° beidseitig und einzeln steuerbar
Kraftbedarf	bis 150 PS
Dreipunktbau	Kat. 2, Kat. 3 und Kat. 4
robuste Schürfleisten	vorne und hinten
Rückwanderhöhung	mit Sichtschutzgitter
Hydraulische Schwenkeinrichtung (optional)	-
Zusätzliche Ballastierung (optional)	Magnetitsand mit 100 kg

Technische Daten	SP 400
Arbeitsbreite	4.000 mm
Transportbreite	2.500 mm
Gesamthöhe	1.620 mm
Eigengewicht	1.250 kg
Klappbare Seitenflügel (2 x DW notwendig)	190° beidseitig und einzeln steuerbar
Kraftbedarf	ab 150 PS
Dreipunktbau	Kat. 2, Kat. 3 und Kat. 4
robuste Schürfleisten	vorne und hinten
Rückwanderhöhung	mit Sichtschutzgitter
Hydraulische Schwenkeinrichtung (optional)	Schwenkbereich ca 15°
Zusätzliche Ballastierung (optional)	Magnetitsand mit 400 kg