

**MAMMUT**



# Betonmischer



Die starke  
Marke

Für Beton,  
Saatgut, Dünger,  
Futtermittel,...



## Wirtschaftlicher Beton

Rund um Haus und Hof sind das ganze Jahr über ständig kleinere und größere Erhaltungs- und Erweiterungsarbeiten zu verrichten. Für kleine Mengen ist Lieferbeton absolut unwirtschaftlich, bei größeren Mengen sind Sie mit selbstgemischtem Beton flexibler und sparen zudem noch bares Geld. Wenn dann ein eigener Mischer zur Verfügung steht, der nebenbei noch zum Mischen von Futter, Düngemittel oder Blumenerde eingesetzt werden kann, dann ist die Wirtschaftlichkeitsrechnung sicher positiv.



## MAMMUT – ein starker Name bürgt für Qualität.

Verschiedene Betongüten erfordern **kompromisslose Durchmischung** (Frostschutz, Dichtemittel, Zementanteile...), um dem Bauwerk die gewünschte Qualität zu geben. Sämtliche MAMMUT-Entwicklungen haben diese Qualität, Robustheit und lange Lebensdauer bei praktischem Einsatz zum Ziel.


Bei unseren Mixern beginnt dies schon beim Rührwerk mit gefederten, nachstellbaren Rührarmen. Sie garantieren die beste Durchmischung und sind „nachgiebig“ bei starkem Widerstand. Diese Qualitätsphilosophie setzt sich fort vom robusten Ölbadgetriebe über praktische Anbaupunkte, den Sackaufreißer und Abstellfüße bis zur Typenvielfalt für individuellen Bedarf.



## Vom Selbstfüller bis zum Industriemischer



Für die Dimensionen 125 und 150 bieten wir Selbstfüllgeräte mit eigener Ladeschaufel. Dieses praktische Gerät ist mit einem einfachen Hydrauliklader versehen, der beim Anheben der Schaufel das Ladegut automatisch in den Mischer füllt.



AUF LEISEN SOHLEN...

Gefederte und nachstellbare Rührarme garantieren bestes Mischgut bei wenig Verschleiß.



DAS HERZ DES MISCHERS

Das robuste Ölbadgetriebe mit günstigem Übersetzungsverhältnis läuft auch unter Last ruhig und problemlos.



ARBEITSERLEICHTERUNG

Die 180° schwenkbare Auslauf-rutsche ist mit Schnellverschluss auch noch verlängerbar. So betonieren Sie ein gutes Stück Ihres Bauwerkes, ohne den Traktor oder Stationärmischer umzustellen.



UNIVERSELL

Die Anbaupunkte sind verstellbar, um Ihr Gerät an jeden Traktor anschließen zu können. Beim Einsatz mit hubschwachen Traktoren stellen Sie während des Betonierens einfach den Mischer auf seinen Stützbeinen ab.



## MAMMUT Qualität auch für die Industrie

Für individuelle Anforderungen erzeugen wir unser Mischer-Konzept auch in riesigen Dimensionen. Stationärgeräte mit Elektroantrieb oder Dieselantrieb sind von der Stahlindustrie (Mischen von Schamotten für Hochöfen) bis zur Lebensmittel- und Futtermittelindustrie im Einsatz. Zum Anbau an Baufahrzeugen werden auch Ölmotoren angeboten.



# Betonmischer

## Mobil für Estrich-Partien und Baufirmen

Besonders beliebt sind unsere Mischer auf PKW-Anhängerrahmen. So ist eine ganze Estrich-Partie mit nur einem Fahrzeug wirtschaftlich unterwegs. Der TM 95 ist auch als Stationärgerät mit Elektromotor erhältlich und bewältigt mit 4,5 KW und drei gefederten Rührarmen 240 l Mischgut.



### E-Motor als Zubehör

Besonders praktisch ist unser E-Antrieb als Zubehör für jeden Traktor-Betonmischer. So sind Sie auf Ihrer Baustelle unabhängig vom Traktor, der inzwischen seine Arbeit am Feld verrichten kann.

Um Ecken  
besser



Typ	TM 95	TM 125	TM 150	TM 180	TM 200
Nützbare Fassungsvermögen - bei Beton	240 l	500 l	750 l	1000 l	1200 l
Fassungsvermögen bei Leichtgut - ohne Leichtgutaufsatz	320 l	700 l	940 l	1200 l	1400 l
- mit Leichtgutaufsatz	-	850 l	1230 l	1500 l	1720 l
Trommeldurchmesser	950 mm	1250 mm	1500 mm	1800 mm	2000 mm
Trommelhöhe	500 mm	625 mm	625 mm	625 mm	625 mm
Gewicht	Ca. 280 kg	Ca. 350 kg	Ca. 450 kg	Ca. 510 kg	Ca. 580 kg
Gefederte Mischarme	3	4	4	4	5
Kraftbedarf (Mischen & Fahren)	ab 20 PS	ab 50 PS	ab 80 PS	ab 100 PS	ab 120 PS
Mischleistung Beton	4 m <sup>3</sup> /h	8 m <sup>3</sup> /h	13 m <sup>3</sup> /h	15 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h



Typ	TM 125 SF	TM 150 SF
Nützbare Fassungsvermögen - bei Beton	500 l	750 l
Fassungsvermögen bei Leichtgut - ohne Leichtgutaufsatz	650 l	940 l
- mit Leichtgutaufsatz	-	-
Trommeldurchmesser	1250 mm	1500 mm
Trommelhöhe	625 mm	625 mm
Gewicht	Ca. 580 kg	Ca. 680 kg
Gefederte Mischarme	4	4
Kraftbedarf (Mischen & Fahren)	ab 70 PS	ab 90 PS
Mischleistung Beton	8 m <sup>3</sup> /h	13 m <sup>3</sup> /h

Industrie-Maschinen  
werden in Dimension,  
Leistung und Antrieb  
individuell gefertigt.



Technische Änderungen vorbehalten

# MAMMUT



MAMMUT MASCHINENBAU GES.M.B.H.  
A-4942 GURTEN - Rieder Straße 9 - Tel. +43(0)7757/6701 - Fax 6701-33  
e-mail: office@mammut.at - Internet: www.mammut.at