MAMMUT

Zandzakvulmachine
Turbo Packer

Het sterke merk

KWALITEIT MADE IN AUSTRIA

Video

TURBO PACKER - SNELLE REACTIE IN GEVAL VAN NOOD

MAMMUT

ERGONOMISCH & EFFICIËNT

De zandzakvulmachines van de serie TURBO PACKER zijn uitgerust met een gepatenteerd opzaksysteem. De zakvulopening wordt geheel eenvoudig bediend door de steun met de daarover aangebrachte zandzak naar het lichaam te trekken - als men het component loslaat dan wordt de zandstroom automatisch gestopt. Dat betekent een aangename en snelle werkwijze.

De gepatenteerde uitlaatopeningen zorgen voor tijdsbesparing en werkcomfort.

FLEXIBELE GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN

Bij hoog water kan er ook stroomuitval ontstaan. De zandzakvulmachines van MAMMUT zijn dankzij de seriematige tractor-aftakasaandrijving het best uitgerust voor dergelijke situaties. De optionele elektromotor biedt echter vooral bij het vullen van voorraad een aangenaam alternatief. Andere toebehoren, zoals bijv. vultrechters of werkschijnwerpers, bieden uw operationele team maximale toepassingsmogelijkheden.

ONGEVOELIG ROERWERK

Omdat de weersomstandigheden bij bescherming tegen overstroming vaak zeer extreem zijn, is het te verwerken zand niet altijd ideaal. Zo kan het gebeuren dat er in noodgevallen ook vaak natter, zeer grof of zelfs bevroren zand snel verwerkt moet worden. Het mengkruis van de TURBO PACKER zandzakvulmachines wordt door een robuuste haakse tandwieloverbrenging aangedreven en is met speciale veertanden evenals hardox-schraapranden uitgerust, die het zand ook onder extreme omstandigheden verwerken.

Robuust mengkruis: Beste doormenging ook bij nat, grof of bevroren zand

Als er geen stroomvoorziening beschikbaar is, wordt het apparaat geheel eenvoudig door de aftakas aangedreven.

ONZE KNOW-HOW **IS UW VOORDEEL**

ERGONOMISCH & EFFICIËNT

Met het gepatenteerde opzak-systeem is een ergonomische vulling van de zakken binnen de kortste tijd mogelijk.

ONGEVOELIG ROERWERK

Het hoogwaardige mengkruis van de TURBO MIX-serie belooft ook bij nat, grof of bevroren zand de beste mengprestaties.

DAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DE MAMMUT TURBO PACKER

FLEXIBEL GEBRUIK:

Dankzij de seriematige aftaka-saandrijving is het vulvermogen ook bij stroomuitval gegaran-deerd. Als alternatief kunnen de vulmengers echter ook door middel van een elektromotor worden aangedreven.

ERVARING IN OVERSTROMINGS-BESCHERMING:

Al vele jaren produceert MAM-MUT kwalitatieve zandzakvul-machines voor geheel Europa. Talrijke brandweerkorpsen, gemeenten of technische hul-porganisaties vertrouwen op de techniek uit Oostenrijk.

JÜRGEN HELL
Commandant van de districts-brandweer Ried i.I., Oostenrijk

"Onze districtsbrandweer is uitgerust met drie zandzakvulmachines van MAMMUT. Door deze apparaten hebben wij de mogelijkheid om op elk moment zandzakken op voorraad te vullen - zo zijn wij ideaal voorbereid op overstromingen.

Drie extra districtsbrandweerkorpsen hebben deze extra taak op zich genomen en kunnen de vulmengers regionaal, maar ook landelijk binnen de kortst mogelijk tijd inzetten. Dit concept helpt om bij de steeds extremere weersomstandigheden sneller te reageren.

Dankzij het praktische opzaksysteem werkt het vullen snel en ongecompliceerd."

TP 95 TO TP 175 – DE MODELLEN IN EEN OVERZICHT

De TURBO PACKER zandzakvulmachines zijn er in verschillende modellen van 240 liter tot 2000 liter volume. De typen TP 95 E 3S, TP 150 5S en TP 175 5S hebben dezelfde bouwvorm met ronde trommel en een mengkruis. Terwijl de kleinere TP 95 met drie vulsteunen en een standaard elektromotor is uitgerust, beschikken de grotere opzakmachines over vijf uitlaatopeningen en een aftakasaandrijving - de elektromotor is dan als optie. Afhankelijk van het formaat van de zakken is bij deze typen een zakvermogen van ca. 1500 tot 3800 zakken per uur mogelijk.

De modellen TP 150 en TP 175 zijn betreffende constructie identiek, maar hebben echter verschillende trommelgroottes.

ERVARING IN OVERSTROMINGSBESCHERMING

MAMMUT produceert al vele decennia de populaire pan-type mengers en zandzakvulmachines - tot de klanten behoren vooral brandweerkorpsen, gemeenten, stadskantoren en technische hulporganisaties uit geheel Europa.

E-AANDRIJVING ALS TOEBEHOREN

Door de specialisatie op het gebied van hoogwatertechniek zijn voor de vulmengers van MAMMUT verschillende toebehoren verkrijgbaar. De elektromotor bijvoorbeeld bevat bovendien een verzinkte transportwagen evenals een schakelkast voor de eenvoudige bediening tijdens het vulproces.

Het kleinste type TP 95 E3S biedt plaats voor 240 liter zand.

De elektromotor is als toebehoren voor de modellen TP 150 en TP 175 verkrijgbaar.

MAXIMAAL WERKCOMFORT MET **PROFESSIONELE TECHNIEK: TP 2000 4S**

HET PROFESSIONELE MODEL VOOR HOGERE EISEN

Ook het Profi-model van de TURBO PACKER-modelserie is compleet onafhankelijk van stroom: De TP 2000 4S wordt met een Honda-benzinemotor aangedreven en beschikt over een eigen hydraulische olietank. Met een volume van 2000 liter zand en 4 openingssteunen kan men tot 2000 zakken per uur vullen.

Met de 9,5 PK Honda-motor en de eigen hydraulische olietank is de TP 2000 4S compleet onafhankelijk van elektriciteit.

UITGERUST VOOR ELKE BEHOEFTE

De zandzakvulmachine TP 2000 4S kan individueel aan elke behoefte worden aangepast: Zo is er desgewenst een bijpassende transportaanhanger of zelfs een afzet-containerframe verkrijgbaar. Een elektrische triller voor nat zand of optionele werkschijnwerpers vereenvoudigen het gebruik nog meer.

PROBLEEMLOZE WERKPROCESSEN

Het grote voordeel van dit apparaat is niet alleen het grote volume, maar ook het feit dat het zakvulproces dankzij de constructie niet onderbroken hoeft te worden tijdens het vullen met de lader-schop. Dit betekent een hoge werkveiligheid, omdat het zakvul-team aan de ene zijde en de lader voor het vullen zich aan de tegenoverliggende zijde bevindt. Zo wordt een aangename werkwijze zonder onderbrekingen gegarandeerd.

De TP 2000 4S is uitgerust met een horizontale schroef.

Vullen van zakken en laden zonder onderbreking: Het afvulbereik is tijdens het laden van het reservoir goed beschermd.

HET AANBOD OMVAT 240 LITER TOT 2000 LITER VOLUME

NAAR DE VIDEO

TURBO PACKER TP 95 E 3S

Technische gegevens	TP 95 E 3S
Aandrijving	E-aandrijving 4,5 kW
Trommeldiameter	950 mm
Volume zonder trechter	240 l
Zakken per uur	ca. 1500
Openingen voor het vulpersoneel	3
Garantie	3 jaar
Extra uitrusting	• Thermische verzinkte vultrechter 4-delig, 1,4 m x 1,4 m

Klein maar effectief:
TURBO PACKER TP 95 E 3S

TP 150 5S en TP 175 5S

Technische gegevens	TP 150 5S	TP 175 5S
Aandrijving	Tractor-aftakas	Tractor-aftakas
Trommeldiameter	1500 mm	1750 mm
Volume zonder trechter	800 l	1000 l
Zakken per uur	ca. 3000	ca. 3800
Openingen voor het vulpersoneel	5	5
Garantie	3 jaar	3 jaar
Extra uitrusting	• Thermisch verzinkte vultrechter 4-delig, 2,2 m x 2,2 m • E-aandrijving 11 kW • Werkschijnwerper • Lichtbalken voor wegtransport	• Thermisch verzinkte vultrechter 4-delig, 2,35 m x 2,35 m • E-aandrijving 15 kW • Werkschijnwerper • Lichtbalken voor wegtransport

TP 150 5S und TP 175 5S –
voor hoog vermogen en snel vullen
van zakken

TURBO PACKER TP 2000 4S

Technische gegevens	TP 2000 4S
Aandrijving	Honda-benzinemotor 9,5 PS met hydraulische olietank 100 l
Dimensies	3000 mm x 1250 mm x 2400 mm
Volume	2000 l / 2 m³
Zakken per uur	ca. 2000
Openingen voor het vulpersoneel	4
Garantie	12 maanden
Extra uitrusting	• Elektrische triller • Werkschijnwerper • Transportaanhanger • Containerframe

Maximaal werkcomfort met de
TURBO PACKER TP 2000 4S

Technische wijzigingen voorbehouden

MAMMUT

MAMMUT MASCHINENBAU GES.M.B.H.
A-4942 GURTEN - Rieder Straße 9 - Tel. +43(0)7757/6701 - Fax 6701-33
e-mail: office@mammut.at -
Internet: www.mammut-hochwassertechnik.at