



Silagewalze SILO KOMPAKT starr

Technische Daten	SK 200 ST	SK 250 ST	SK 300 ST
Rahmen	starr	starr	starr
Breite	2.000 mm	2.500 mm	3.000 mm
Walzendurchmesser gesamt	940 mm	940 mm	940 mm
Scheibenzahl	10	12	14
Gewicht (ca.)	1.310 kg	1.530 kg	1.710 kg
Gewicht gefüllt (ca.)	1.920 kg	2.240 kg	2.510 kg
Gewicht gefüllt und ballastiert (ca.)	2.180 kg	2.500 kg	2.770 kg
Anbau	Dreipunkt Kat. 2, 3 & 4	Dreipunkt Kat. 2, 3 & 4	Dreipunkt Kat. 2, 3 & 4

Silagewalze SILO KOMPAKT verschiebbar

Technische Daten	SK 250 H	SK 300 H
Rahmen	verschiebbar 500 mm nach links & rechts	verschiebbar 500 mm nach links & rechts
Breite	2.500 mm	3.000 mm
Walzendurchmesser gesamt	940 mm	940 mm
Scheibenzahl	12	14
Gewicht (ca.)	1.740 kg	1.920 kg
Gewicht gefüllt (ca.)	2.450 kg	2.720 kg
Gewicht gefüllt und ballastiert (ca.)	2.710 kg	2.980 kg
Anbau	Dreipunkt Kat. 2, 3 & 4	Dreipunkt Kat. 2, 3 & 4