



Silagewalze SILO KOMPAKT starr

Technische Daten	SK 200 ST	SK 250 ST	SK 300 ST
Rahmen	starr	starr	starr
Breite	2.000 mm	2.500 mm	3.000 mm
Walzendurchmesser gesamt	910 mm	910 mm	910 mm
Scheibenzahl	10	12	14
Basisgewicht	ca. 1.310 kg	ca. 1.530 kg	ca. 1.710 kg
Zusatzgewicht Wasserfüllung (Serie)	ca. 500 kg	ca. 600 kg	ca. 700 kg
Maximalgewicht (nur durch Zubehör erreichbar)	ca. 2.850 kg	ca. 3.170 kg	ca. 3.450 kg
Anbau	Dreipunkt Kat. 2, 3 & 4	Dreipunkt Kat. 2, 3 & 4	Dreipunkt Kat. 2, 3 & 4

Silagewalze SILO KOMPAKT verschiebbar

Technische Daten	SK 250 H	SK 300 H
Rahmen	verschiebbar 500 mm nach links & rechts	verschiebbar 500 mm nach links & rechts
Breite	2.500 mm	3.000 mm
Walzendurchmesser gesamt	910 mm	910 mm
Scheibenzahl	12	14
Basisgewicht	ca. 1.740 kg	ca. 1.920 kg
Zusatzgewicht Wasserfüllung (Serie)	ca. 600 kg	ca. 700 kg
Maximalgewicht (nur durch Zubehör erreichbar)	ca. 3.380 kg	Ca. 3.660 kg
Anbau	Dreipunkt Kat. 2, 3 & 4	Dreipunkt Kat. 2, 3 & 4

Silagewalze SILO KOMPAKT XL

Technische Daten	SK 300 XL
Rahmen	verschiebbar 500 mm nach links & rechts
Breite	3.000 mm
Walzendurchmesser gesamt	1.105 mm
Scheibenzahl	13
Basisgewicht	ca. 2.370 kg
Zusatzgewicht Wasserfüllung (Serie)	ca. 1.220 kg
Maximalgewicht (nur durch Zubehör erreichbar)	ca. 4.700 kg
Anbau	Dreipunkt Kat. 2, 3 & 4